



Rif. Prod.	18540-N08
Cat. di Sicurezza	S3S FO SR
Range di Taglie	35 - 48
Peso (tg. 42)	480 g
Forma	A
Calzata	11

Descrizione del modello Calzatura bassa in **TEXPET**, tessuto ecologico 100% PET, **idrorepellente**, colore grigio scuro, con fodera realizzata in tessuto **SANY-DRY**[®], antishock, antiscivolo, dotata di lamina antiforo **APT PLUS** non metallica **Perforazione Zero**

Plus Alta conduttività elettrica. Stabilità della capacità conduttiva per un lungo periodo. Tomaio in tessuto jacquard da esterno realizzato con filato **100% PET** che soddisfa i requisiti del Global Recycle Standard (GRS). Accoppiatura Hot Melt di ultima generazione che rappresenta la risposta più innovativa per l'accoppiatura dei tessuti in termini di efficienza e rispetto dell'ambiente. La totale assenza di solventi rende il processo eco-compatibile. Supporto interno realizzato in fibre di poliestere 100% PET. Soletta **FOOT-PAD ESD**, estremamente morbida e confortevole, **con bassa resistenza elettrica**. Grazie al poliuretano a bassissima densità, si automodella, consentendo una corretta distribuzione del peso corporeo e conferendo un'immediata sensazione di comfort. L'elevato assorbimento dello shock d'impatto è ottenuto con un materiale altamente resiliente e una perfetta bombatura al centro del tacco. Suola profumata. **Protezione della punta in TPU antiabrasione**

Impieghi consigliati Calzature per industria microelettronica. Consigliata per gli ambienti **ATEX**

Modalità di conservazione delle calzature Mantenerle sempre pulite lasciandole sempre asciugare in luogo ventilato lontano da fonti di calore e trattando periodicamente la pelle con un lucido idoneo non aggressivo. Si consiglia di non utilizzare in modo prolungato e ripetuto in presenza di agenti organici, diserbanti o pesticidi, acidi forti o temperature estreme. E' da evitare l'immersione completa in acqua di mare, nel fango, in calci idrate o cemento mescolato con acqua

Raccomandazioni: E' necessario indossare sempre calze realizzate con fibre naturali come lana o cotone, poiché queste forniscono le migliori prestazioni di conduttività elettrica. Evitare di introdurre qualsiasi elemento estraneo tra il piede ed il sottopiede della calzatura (ad esempio solette di pulizia o similari non forniti in dotazione dal produttore), in quanto potrebbero annullare le caratteristiche elettriche per cui è stata progettata la calzatura. Non sottovalutare l'effetto dell'invecchiamento e della contaminazione della calzatura: con l'uso la resistenza elettrica della calzatura può subire modifiche. E' opportuno quindi sempre verificare le proprietà elettriche delle calzature utilizzando gli appositi dispositivi di controllo di cui sono dotate le aree di produzione protette contro le scariche elettrostatiche (EPA), così come previsto dalla norma europea CEI EN 61340-5-1

MATERIALI / ACCESSORI

SPECIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA

		Paragrafo EN ISO 20345:2022	Descrizione	Unità di misura	Risultato ottenuto	Descrizione	
Calzatura completa	Capacità ESD	CEI EN					
		61340-5-1	Resistenza elettrica verso terra della calzatura	MΩ	51,2	< 1000	
		61340-5-1	Resistenza elettrica trasversale	MΩ	93,5	≤ 100	
			61340-5-1	Misurazione del "Body Voltage"	V	3.89	< 100
	Protezione delle dita: puntale in ALUMINIUM ultra leggero resistente:		5.3.2.6	Resistenza all'urto. (altezza libera dopo l'urto)	mm	15	≥ 14
			5.3.2.7	Resistenza alla compressione. (altezza libera dopo la compressione)	mm	16,5	≥ 14
	Lamina antiperforazione: in Tessuto multistrato alta tenacità, resistente alla penetrazione a perforazione zero , con bassa resistenza elettrica		6.2.1	Resistenza alla perforazione (requisito PL con chiodo Ø 4,5 mm)	N	A 1100 N nessuna perforazione	≥ 1100
		Sistema antishock	6.2.4	Assorbimento di energia nel tacco	J	35	≥ 20
			5.4.6	Permeabilità al vapor d'acqua	mg/cmq h	> 4,8	≥ 0,8
	Tomaio	TEXPET, tessuto ecologico 100% PET, idrorepellente, colore grigio scuro		Coefficiente di permeabilità	mg/cmq	> 40,6	> 15
6.3.1			Assorbimento d'acqua		19%	≤ 30%	
			Penetrazione d'acqua		0,0 g	≤ 0,2 g	

Fodera	Tessuto, traspirante, resistente all'abrasione, colore nero
Anteriore	spessore 1,2 mm
Fodera	SANY-DRY® , traspirante, resistente all'abrasione, colore giallo fluo
Posteriore	spessore 1,2 mm
Suola	Poliuretano/TPU ECO con bassa resistenza elettrica, direttamente iniettata su tomaia:
	Battistrada: TPU colore nero, antiscivolo, resistente all'abrasione, agli oli minerali e agli acidi deboli.
	Intersuola: Poliuretano, colore perla, bassa densità, confortevole e antishock
	Coefficiente di aderenza del battistrada (Resistenza allo scivolamento)

5.5.4	Permeabilità al vapor d'acqua	mg/cmq h	> 84,7	≥ 2
	Coefficiente di permeabilità	mg/cmq	> 677,4	≥ 20
5.5.4	Permeabilità al vapor d'acqua	mg/cmq h	> 64,4	≥ 2
	Coefficiente di permeabilità	mg/cmq	> 515,4	≥ 20
5.8.4	Resistenza all'abrasione (perdita di volume)	mm ³	89	≤ 150
5.8.5	Resistenza alle flessioni (allargamento taglio)	mm	1,6	≤ 4
5.8.7	Resistenza al distacco suola/intersuola	N/mm	3,1	≥ 3
6.4.2	Resistenza agli idrocarburi (variaz. volume ΔV)	%	6,5	≤ 12
5.3.5.2	ceramica + soluzione detergente – punta (inclinazione 7°)		0,40	≥ 0,36
	ceramica + soluzione detergente – tacco (inclinazione 7°)		0,33	≥ 0,31
6.2.10	SR : ceramica + glicerina – punta (inclinazione 7°)		0,26	≥ 0,22
	SR : ceramica + glicerina – tacco (inclinazione 7°)		0,24	≥ 0,19