# **ULTRANITRIL 495**

Floccata | usura intermittente

#### La soluzione per manipolare i prodotti grassi in tutta sicurezza

# MAPA 495 unum E

PROTEZIONE CHIMICA

EN388





**CAT.CATEGORY 3** 

0334

EN ISO 374-1



TIPO A AJKOPT

DESTREZZA

EN 420: 5/5



EN ISO 374-5

# VANTAGGI SPECIFICI



#### Comfort

• Ottima resistenza agli oli e ai grassi animali e vegetali



#### Produttività

• Buona presa degli oggetti scivolosi grazie alla zigrinatura



## Protezione della pelle

• Indossato da solo o sopra un altro guanto



#### Qualità garantita

 Senza silicone per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro prima della verniciatura

## **INDUSTRIE**

Industria alimentare

## **APPLICAZIONI**

- Taglio di carne e pesce
- Sfilettatura del pesce
- Manipolazione di alimenti

Modifica 30/06/2023

# **ULTRANITRIL 495**

Floccata | usura intermittente

# **LEGENDA**

**FN388** 

RISCHI MECCANICI



LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON

Protezione contro gli urti (opzionale) Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997

Resistenza alla perforazione Resistenza allo strappo Resistenza al taglio per tranciatura Resistenza all'abrasione

EN ISO 374-1

#### PROTEZIONE CHIMICA SPECIFICA



A: Metanolo

J: n-Eptano

K: Idrossido di sodio 40%

O: Ammoniaca 25%

P: Perossido di idrogeno 30%

T: Formaldeide 37%

#### EN ISO 374-5



MICRORGANISMI

Protezione contro funghi e batteri



#### **ALIMENTARE**

Decreto francese del 05/08/2020

## **DETTAGLI DEL PRODOTTO**

Finitura interna	Floccata
Finitura esterna	Zigrinata
Materiale	Nitrile
Colore	Blu
Lunghezza (cm)	32
Spessore (mm)	0.41
Taglia	6 7 8 9 10

## **DETTAGLI LOGISTICI**

Imballo	1 paio/sacchetto 10 paia/sacchetto
	100 paia/cartone

## **LEGISLAZIONE**

- Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
- Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).
- Certificato di Esame Tipo CE: 0075/014/162/08/18/1648
- Rilasciato dall'ente autorizzato nº: 0075 CTC 4, rue Hermann Frenkel 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificato di garanzia della qualità: 0334 Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Modifica 30/06/2023