



EXTREMELY SPECIALIZED



PANTHER/REGULAR

WATERPROOF

**STELVIO**

30266 01LA

S3  
WR  
HI  
CI  
SRC  
HRO  
UNI EN ISO 20345:2012

HEAT COMFY



CARATTERISTICHE

|                                               |                                                   |                                                    |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <br>ASSORBIMENTO<br>DI ENERGIA SUL<br>TALLONE | <br>SUOLA RESISTENTE<br>AGLI OLI E<br>IDROCARBURI | <br>PUNTALE                                        |
| <br>SUOLA<br>ANTISTRACIA                      | <br>CALZATURA<br>ANTISTATICA                      | <br>TOMAIA<br>TRASPIRANTE                          |
| <br>TOMAIA<br>IDROREPELLENTE                  | <br>LAMINA<br>ANTIPERFORAZIONE                    | <br>HRO - SUOLA<br>RESISTENTE AL CALORE<br>(300°C) |
| <br>HI- ISOLAMENTO<br>TERMICO                 | <br>WR<br>IMPERMEABILE                            | <br>CI- ISOLAMENTO<br>DAL FREDDO                   |

PLUS



TECNOLOGIA



**TOMAIA** Pelle pieno fiore idrorepellente e puntalino antiabrasione in pelle. Impermeabile

**FODERA** Pelle pieno fiore con membrana impermeabile **TEPOR®** che disperde l'umidità all'esterno della scarpa proporzionalmente alla quantità di sudore prodotto: più si suda, più la membrana si attiva. **ISOLANTE WINTHERM®** termo-regolatrice che isola il piede da freddo e caldo

**SOLETTA** **HEAT COMFY** - Termoformata. Tessuto in feltro agugliato e alluminio, antibatterico, traspirante e assorbente. Isola da freddo e caldo.

**SUOLA** **PU / GOMMA** - Intersuola in poliuretano espanso **BASF PUR Elastopan®**, assicura massimo comfort ed assorbimento dell'impatto su qualsiasi superficie. Battistrada antistatica in gomma ad elevato grip, resistente fino a **300°C (certificato HRO)**, garantisce i massimi livelli di anti-scioglimento. Resistente all'usura, agli oli e idrocarburi. Non lascia il segno sulla superficie.

**PUNTALE** **POWER CAP** è in multistrato di fibra di vetro e particolato di gomma. Si distingue per resistenza e leggerezza, garantendo l'assorbimento degli urti fino a max. 200 Joule. Metal free non è rilevabile dal metal detector, aiuta a mantenere una costante temperatura corporea. La sicurezza è massima anche a temperature estreme, sopra e sotto lo zero, regalando un isolamento termico migliore rispetto ai puntali in alluminio o acciaio. È conforme alla normativa CSA Canada e supera i requisiti EN ISO 12568.

**LAMINA** **TEXON ENIGMA ZERO HT2** Soletta tessile antiperforazione non metallica, costruita con più strati di fibre ad alta tenacità. Antistatica, leggera, flessibile. Assicura un perfetto isolamento termico Conforme a: EN 12568:2012; EN ISO 20344/345; CSA-Z195-14; ASTM F2413-18

**DISPOSITIVO ANTITORSIONE** **COMPOSHANK** Supporto anti torsione in ABS. Viene applicato tra lamina antiperforazione e suola, in corrispondenza dell'arco del piede. Migliora la stabilità sulle scale, dove l'appoggio del piede non è totale.

**DISPOSITIVO ANTISTATICO** **SILVER STRIP DISCHARGE (SSD)** Nastro conduttivo di cotone e fili d'argento interno alla tomaia e a contatto con il piede. È un dispositivo anti-statico che garantisce una sicurezza superiore allo standard, aumenta per tutta la durata della calzatura la capacità dispersiva delle cariche elettrostatiche.

PESO TG.42 740 gr

TAGLIE 38-48