

SCHEDA PRODOTTO

NEW YORK S3 HI CI HRO SRC



Rif. Prod.	26900-000
Cat. di Sicurezza	S3 HI CI HRO SRC
Range di Taglie	40 - 48
Peso (tg. 42)	770 g
Forma	C
Calzata	11

Descrizione del modello Calzatura al polpaccio, in pelle fiore idrorepellente, colore beige, sfoderato, antistatica, antishock, antiscivolo, dotata di lamina antifuoco **APT Plate** non metallica **Perforazione Zero**

Plus METAL FREE. Soletta **HEAT BARRIER**, anatomica, antistatica, profumata, isolante dalle alte temperature, rivestita in tessuto. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale miscela di poliuretano messa a punto per garantire isolamento dal caldo. **ANTI TORSION SUPPORT**, supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose e/o torsioni involontarie. Battistrada in gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)

Impieghi consigliati Cantieri edili, lavori di manutenzione, industria in generale

Modalità di conservazione delle calzature Mantenerle sempre pulite lasciandole sempre asciugare in luogo ventilato lontano da fonti di calore. Si consiglia di non utilizzare in modo prolungato e ripetuto in presenza di agenti organici, diserbanti o pesticidi, acidi forti o temperature estreme. E' da evitare l'immersione completa in acqua di mare, nel fango, in calci idrate o cemento mescolato con acqua

MATERIALI / ACCESSORI

SPECIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA

		Paragrafo EN ISO 20345:2011	Descrizione	Unità di misura	Risultato ottenuto	Descrizione
Calzatura completa	Protezione delle dita: puntale non metallico TOP RETURN ultra leggero	5.3.2.3	Resistenza all'urto.	mm	15	≥ 14
	resistente:		(altezza libera dopo l'urto)			
	all'urto fino a 200 J	5.3.2.4	Resistenza alla compressione.	mm	15	≥ 14
	alla compressione fino a 1500 Kg		(altezza libera dopo la compressione)			
	Lamina antiperforazione: in Tessuto multistrato alta tenacità, resistente alla penetrazione a perforazione zero	6.2.1	Resistenza alla perforazione	N	A 1100 N nessuna perforazione	≥ 1100
	Calzatura antistatica: fondo con capacità di dissipazione delle cariche elettrostatiche.	6.2.2.2	Resistenza elettrica			
Tomaio			- in ambiente umido	MΩ	66,2	≥ 0.1
			- in ambiente secco	MΩ	872	≤ 1000
	Isolamento dal calore del fondo della calzatura	6.2.3.1	Isolamento dal calore	°C	19,5	≤ 22
			(aumento della temperatura dopo 30' a 150 °C)			
	Isolamento dal freddo del fondo della calzatura	6.2.3.2	Isolamento dal freddo	°C	7,5	≤ 10
			(decremento temperatura dopo 30' a -17 °C)			
	Sistema antishock	6.2.4	Assorbimento di energia nel tacco	J	29	≥ 20
	Pelle fiore, idrorepellente, colore beige	5.4.6	Permeabilità al vapor d'acqua	mg/cmq h	> 3,4	≥ 0,8
	spessore 1,8/2,0 mm		Coefficiente di permeabilità	mg/cmq	> 29,3	> 15
		6.3.1	Assorbimento d'acqua		8%	≤ 30%
			Penetrazione d'acqua		0,0 g	≤ 0,2 g
		5.5.3	Permeabilità al vapor d'acqua	mg/cmq h	> 4,7	≥ 2
Fodera	Feltrino, traspirante, colore grigio antracite		Coefficiente di permeabilità	mg/cmq	> 40,6	≥ 20
Anteriore	spessore 1,2 mm					
Suola	PU/gomma nitrilica, antistatica, resistente alle alte temperature, direttamente iniettata su tomaia:	5.8.3	Resistenza all'abrasione (perdita di volume)	mm ³	90	≤ 150
		5.8.4	Resistenza alle flessioni (allargamento taglio)	mm	1,5	≤ 4
	Battistrada: gomma nitrilica, colore beige, di tipo antiscivolo, resistente all'abrasione,	5.8.6	Resistenza al distacco suola/intersuola	N/mm	4,4	≥ 3
	agli oli minerali e agli acidi deboli.	6.4.4	Resistenza al calore per contatto (300 °C)	----	Nessuna fusione	Nessuna fusione
	Intersuola: speciale miscela in poliuretano in grado di resistere a 150°C per 30 minuti	6.4.2	Resistenza agli idrocarburi (variaz. volume ΔV)	%	+ 2,5	≤ 12

I dati riportati in questa scheda sono soggetti a modifiche senza preavviso a causa dell'evoluzione dei materiali e dei prodotti. Cofra Safety. Tutti i diritti riservati. Tutti gli altri nomi di prodotti e di società sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari. Nessuna parte di questa scheda può essere riprodotta in qualsiasi forma o mezzo, per alcun uso, senza il permesso scritto di Cofra Safety.

garantendo un ottimo comfort termico all'interno della calzatura, colore beige, bassa densità, confortevole e antishock.

Coefficiente di aderenza del battistrada

5.3.5

SRA : ceramica + soluzione detergente – pianta

0,42

≥ 0,32

SRA : ceramica + soluzione detergente – tacco (inclinazione 7°)

0,33

≥ 0,28

SRB : acciaio + glicerina – pianta

0,22

≥ 0,18

SRB : acciaio + glicerina – tacco (inclinazione 7°)

0,16

≥ 0,13