COFRA®
BORN TO WORK

SCHEDA PRODOTTO

PLAYER S3 CI SRC

Rif. Prod.	35140-000
Cat. di Sicurezza	S3 CI SRC
Range di Taglie	39 - 47
Peso (tg. 42)	565 g
Forma	B
Calzata	11

Descrizione del modello Calzatura alla caviglia, in pelle fiore e nubuck idrorepellente, colore nero, con fodera in pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, antistatica, antishock, antiscivolo, dotata di lamina antiforo **APT Plate** non metallica **Perforazione Zero**.

Plus Soletta **PU15** anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente ammortizzante grazie allo spessore di 15 mm nella zona del tacco. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Suola profumata. Collarino imbottito. **Secondo colore di laccio incluso**.

Impieghi consigliati Cantieri edili, lavori di manutenzione, industria in generale.

Modalità di conservazione delle calzature Mantenerle sempre pulite lasciandole sempre asciugare in luogo ventilato lontano da fonti di calore e trattando periodicamente la pelle con un lucido idoneo non aggressivo. Si consiglia di non utilizzare in modo prolungato e ripetuto in presenza di agenti organici, diserbanti o pesticidi, acidi forti o temperature estreme. E' da evitare l'immersione completa in acqua di mare, nel fango, in calci idrate o cemento mescolato con acqua.

MATERIALI / ACCESSORI

Calzatura completa	**Protezione delle dita:** puntale in **ALUMINIUM** ultra leggero	
	resistente: all'urto fino a 200 J	
	alla compressione fino a 1500 Kg	
	Lamina antiperforazione: in **Tessuto** multistrato alta tenacità, resistente alla penetrazione a **perforazione zero**	
	Calzatura antistatica: fondo con capacità di dissipazione delle cariche elettrostatiche.	
	Isolamento dal freddo: fodera termoisolante	
	Sistema antishock: poliuretano bassa densità e profilo del tacco	
Tomaio	Pelle fiore, idrorepellente, colore nero	
	spessore 1,4/1,6 mm	
Fodera Posteriore	**Pelliccia ecologica**, traspirante, resistente all'abrasione, colore beige	
	spessore 1,2 mm	
Suola	Poliuretano antistatico bi-densità, direttamente iniettata su tomaia:	
	Battistrada: colore nero, alta densità, di tipo antiscivolo,	
	resistente all'abrasione, agli oli minerali e agli acidi deboli.	
	Intersuola: colore avorio, bassa densità, confortevole e antishock.	
	Coefficiente di aderenza del battistrada	

SPECIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA

Paragrafo EN ISO 20345:2011	Descrizione	Unità di misura	Risultato ottenuto	Descrizione
5.3.2.3	Resistenza all'urto.	mm	**14,5**	≥ 14
	(altezza libera dopo l'urto)			
5.3.2.4	Resistenza alla compressione.	mm	**14,5**	≥ 14
	(altezza libera dopo la compressione)			
6.2.1.1.2	Resistenza alla perforazione	N	**A 1100 N nessuna perforazione**	≥ 1100
6.2.2.2	Resistenza elettrica			
	- in ambiente umido	MΩ	**200**	≥ 0.1
	- in ambiente secco	MΩ	**535**	≤ 1000
6.2.3.2	Isolamento dal freddo (decremento temperatura dopo 30' a -17 °C)	°C	**8**	≤ 10
6.2.4	Assorbimento di energia nel tacco	J	**28**	≥ 20
5.4.6	Permeabilità al vapor d'acqua	mg/cmq h	**> 3,8**	≥ 0,8
	Coefficiente di permeabilità	mg/cmq	**> 39,1**	> 15
6.3.1	Assorbimento d'acqua		**22%**	≤ 30%
	Penetrazione d'acqua		**0,0 g**	≤ 0,2 g
5.5.3	Permeabilità al vapor d'acqua	mg/cmq h	**> 5,9**	≥ 2
	Coefficiente di permeabilità	mg/cmq	**> 47,4**	≥ 20
5.8.3	Resistenza all'abrasione (perdita di volume)	mm^3	**59**	≤ 150
5.8.4	Resistenza alle flessioni (allargamento taglio)	mm	**1**	≤ 4
5.8.6	Resistenza al distacco suola/intersuola	N/mm	**> 5**	≥ 4
6.4.2	Resistenza agli idrocarburi (variaz. volume ΔV)	%	**+ 0,1**	≤ 12
5.3.5	SRA : ceramica + soluzione detergente – pianta		**0,55**	≥ 0,32
	SRA : ceramica + soluzione detergente – tacco (inclinazione 7°)		**0,36**	≥ 0,28
	SRB : acciaio + glicerina – pianta		**0,25**	≥ 0,18
	SRB : acciaio + glicerina – tacco (inclinazione 7°)		**0,15**	≥ 0,13

I dati riportati in questa scheda sono soggetti a modifiche senza preavviso a causa dell'evoluzione dei materiali e dei prodotti.
Cofra Safety. Tutti i diritti riservati. Tutti gli altri nomi di prodotti e di società sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.
Nessuna parte di questa scheda può essere riprodotta in qualsiasi forma o mezzo, per alcun uso, senza il permesso scritto di Cofra Safety.